




QL Albireo S

Ronde LED opbouw downlight. Voorzien van trompetvormige darklight reflector van 99,98% hoogglans aluminium met brede bundel (> 77°). Zeer lage verblinding (UGR < 18) en minimale helderheid door uniek darklight reflector ontwerp. Wit gelakte (RAL 9003) aluminium behuizing. Wordt geleverd inclusief interne driver met mogelijkheid tot doorlussen. Directe aansluiting op netspanning. Snelle en eenvoudige montage. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L80). Kleur stabiliteit, Mac Adam <3. Vijf jaar garantie.

Round LED downlight with shallow build-in height (99mm). Trumpet shaped darklight reflector made of 99,98% specular aluminium with wide beam angle (> 77°). Very low glare (UGR < 18) and minimal brightness due to unique darklight reflector design. White painted die cast aluminium body (RAL9003). Delivered including internal driver with possibility for through-wiring. Direct connection to mains. Low maintenance and long life expectancy (50.000 hours L80). Colour stability, Mac Adam <3. Five years warranty.



Vermogen Watts	Kleur Colour	Lumen* Lumen*	Amperage (mA) Amperage (mA)	kg kg	Noodvoorz. (u) Emergency (h)	Artikel nr. Article no.	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	Dali Dali
9w	3000k	1135	250	1,3	1/3	MS00923130	MS00923131	MS00923132
13w	3000k	1515	350	1,3	1/3	MS01323130	MS01323131	MS01323132
18w	3000k	2060	500	1,3	1/3	MS01823130	MS01823131	MS01823132
25w	3000k	2960	700	1,3	1/3	MS02523130	MS02523131	MS02523132
9w	4000k	1165	250	1,3	1/3	MS00923140	MS00923141	MS00923142
13w	4000k	1555	350	1,3	1/3	MS01323140	MS01323141	MS01323142
18w	4000k	2125	500	1,3	1/3	MS01823140	MS01823141	MS01823142
25w	4000k	3070	700	1,3	1/3	MS02523140	MS02523141	MS02523142

*Lichtstroom van armatuur, tolerantie van +/- 10%

*Luminaire luminous flux, tolerance of +/- 10%




Accessoires:

- GST18i3 splitter
- BST14i2 splitter
- 2700k
- 90CRI of 97CRI
- Schuinstelling voor aflopende plafonds op aanvraag

Accessories:

- GST18i3 splitter
- BST14i2 splitter
- 2700k
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings on request



MS01323040
13w 4000k 1850lm
ηLB 84,0%