



## QL Spey

Armatuur geschikt voor het verlichten van straten en terreinen met hoge lichtmasten. Goede uniformiteit door speciale optieken. Zwart gelakte behuizing van gegoten aluminium. Gehard glazen afscherming (IK08) ter bescherming van de LEDs en optieken. Eenvoudig te openen en te monteren. Kleur temperatuur 4000k (CRI >80), optioneel 3000k en 5000K.

Keuze uit verschillende optieken. Inventronics driver en 10kV overspanningsbeveiliging. Optioneel met daglichtsensor. Onderhoudsarm en hoge levensduurverwachting (50.000 uur L70). Omgevingstemperatuur -30 + 50°C. Vijf jaar garantie

Luminaire for street and area applications with high poles. Excellent uniformity due to special optics. Black painted housing made of die casted aluminium. Tempered glass protecting the LEDs and optics. Easy to service and mount. Colour temperature 4000k (CRI>80), optionally 3000K and 5000k.

Large variety of standard optics. Inventronics driver with build-in 10kV surge protector. Optionally with daylight sensor. Low maintenance and long life expectancy (50.000 hours L70). Ambient temperature -30 + 50°C. Five year warranty.

Vermogen Watts	Kleur Colour	Lumen Lumen	CRI (Ra) CRI (Ra)	Artikel nummer Article no.
100W	4000k	13.000	>80	AP10023040
120W	4000k	14.400	>80	AP12023040
150W	4000k	19.500	>80	AP15023040
180W	4000k	21.600	>80	AP18023040
200W	4000k	26.000	>80	AP20023040
240W	4000k	28.800	>80	AP24023040

### Opties:

- Daglicht sensor
- Wandmontage

### Optional:

- Daylight sensor
- Wall mount

### Toepassingen:

- Terreinverlichting
- Parkeerplaatsen
- Kruisingen en rotondes

### Applications

- Area lighting
- Parking lots
- Crossroads and roundabouts

