



## QL Tordino

Onbreekbaar IP68 polycarbonaat armatuur geschikt voor alle weersomstandigheden. Eindkappen gemaakt van roestvrij staal.


Roteerbaar rond IK10 armatuur ideaal voor stoffige en natte applicaties. Kan toegepast worden in omgevingen van -20°C tot +35°C.


Connector: 3-polige Wieland, plug inbegrepen. Roestvrij stalen bevestigings beugels voor plafond of pendelbevestiging. Onderhoudsvrij en lange levensduur L80 50.000 uur. Vijf jaar garantie.

Unbreakable weatherproof IP68 polycarbonate luminaire with clear and opal sections. End caps made of stainless steel.

Rotatable tubular IK 10 fixture ideal for dusty and wet industrial applications. Applicable for Ta -20°C / +35°C. Fast connector: 3-pole Wieland, plug included. Stainless steel fixing bracket for ceiling or suspended mounting.

Maintenance free long lifetime L80 50.000 hours. Five years warranty.




Vermogen	Kleur	Lumen	CRI (Ra)	Lengte (mm)	Diameter (mm)	Montage (mm)	Ta.Max		Art. nummer
Power	Colour	Lumen	CRI (Ra)	Length (mm)	Diameter (mm)	Mounting (mm)	Ta.Max	kg	Article no.
18w	4000k	2200	>80	644	134	500 - 550	35	2,0	OR01823040
37w	4000k	4400	>80	1244	134	600 - 1150	35	3,2	OR03723040
46w	4000k	5500	>80	1544	134	750 - 1450	35	3,5	OR04623040

### Opties:

- Twee meter staaldraad met eindstop

### Optional:

- Steel wire (2m) with end stop



OR01823040  
18W 2200lm 4000k  
ηLB 100%

