



## QL Spey

Illuminazione da esterni, stradale e per applicazioni torri faro. Grazie ad ottiche speciali, si garantisce un'ottima uniformità luminosa. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato nero. Vetro temperato per proteggere i Leds e le ottiche. Semplice da installare. Tonalità di colore disponibili 4000k (CRI>80), a richiesta 3000k e 5000k.

Vasta gamma di ottiche standard. Driver Inventronics con incorporata la protezione da sovratensione. A richiesta con sensore diurno. Bassa manutenzione e durata della lampada di 50.000 ore, L70. In ambienti con temperature -30° + 50°C. Cinque anni di garanzia.

Luminaire for street and area applications with high poles. Excellent uniformity due to special optics. Black painted housing made of die casted aluminium. Tempered glass protecting the LEDs and optics. Easy to service and mount. Colour temperature 4000k (CRI>80), optionally 3000K and 5000k.

Large variety of standard optics. Inventronics driver with build-in 10kV surge protector. Optionally with daylight sensor. Low maintenance and long life expectancy (50.000 hours L70). Ambient temperature -30°C + 50°C. Five year warranty.

Watt Watts	Tonalità Colour	Lumen Lumen	CRI (Ra) CRI (Ra)	Nr. articolo Article no.
100W	4000k	13.000	>80	AP10023040
120W	4000k	14.400	>80	AP12023040
150W	4000k	19.500	>80	AP15023040
180W	4000k	21.600	>80	AP18023040
200W	4000k	26.000	>80	AP20023040
240W	4000k	28.800	>80	AP24023040

Opzionale:  
- Sensore diurno  
- Montaggio a parete

Optional:  
- Daylight sensor  
- Wall mount

Applicazioni:  
- Illuminazione di spazi esterni  
- Aree di parcheggio all'aperto  
- Torri faro, presso incroci stradali e rotonde

Applications  
- Area lighting  
- Parking lots  
- Crossroads and roundabouts

