




QL Electra

Faretto LED cilindrico ad alta efficienza ed efficacia (LOR 90%).
Riflettore a forma conica, con effetto darklight, in alluminio speculare 99,98% anodizzato con fascio largo (> 60). Abbagliamento molto basso (UGR 17) e luminosità minima grazie al design unico del riflettore darklight.
Raffreddamento passivo interno tramite conduttore termico.
Alloggiamento in lamiera verniciata bianca (RAL9003) e lunetta in alluminio pressofuso (su richiesta grigio argento). E' incluso il driver interno con possibilità di cablaggio passante.
Collegamento diretto alla rete. Bassa manutenzione e durata elevata (50.000 ore L80).
Stabilità di colore, MacAdam <3. Montaggio facile e veloce.
Cinque anni di garanzia.



Potenza Watts	Colore Colour	Lumen* Lumen*	Ampere (mA) Amperage (mA)	Peso (kg) Weight (kg)	Art. Article no.	Dali Dali
17w	3000k	2465	350	2,6	MH01723030	MH01723031
25w	3000k	3435	500	2,6	MH02523030	MH02523031
36w	3000k	4720	700	2,6	MH03623030	MH03623031
46w	3000k	5635	900	2,6	MH04623030	MH04623031
54w	3000k	6455	1050	2,6	MH05423030	MH05423031
62w	3000k	7225	1200	2,6	MH06223030	MH06223031
70w	3000k	7880	1300	2,6	MH07023030	MH07023031
17w	4000k	2510	350	2,6	MH01723040	MH01723041
25w	4000k	3530	500	2,6	MH02523040	MH02523041
36w	4000k	4870	700	2,6	MH03623040	MH03623041
46w	4000k	5830	900	2,6	MH04623040	MH04623041
54w	4000k	6650	1050	2,6	MH05423040	MH05423041
62w	4000k	7450	1200	2,6	MH06223040	MH06223041
70w	4000k	8130	1300	2,6	MH07023040	MH07023041

*Flusso luminoso dell'apparecchio, tolleranza +/- 10%

*Luminaire luminous flux, tolerance +/- 10%




Accessori:
su richiesta

Accessories:
on request

Opzioni :
-2700k
-90CRI oppure 97CRI
- Adattatore per soffitti inclinati

Opties:
- 2700k
- 90CRI or 97CRI
- Diagonal attachment for sloped ceilings



MH02523040
25w 4000k 4300lm
ηLB 82,1%