





## QL Tordino

Apparecchio lineare infrangibile ed impermeabile IP68 in policarbonato. Le chiusure finali sono in acciaio inossidabile. La lampada tubolare è ruotabile, IK 10, perfetta per applicazioni in ambienti umidi e polverosi. Utilizzabile con Ta -20°C/+35°C. Connessione veloce : 3-poli Wieland, spina inclusa. Assemblaggio con staffa di fissaggio in acciaio inossidabile in versione plafoniera o sospensione. Durata di 50.000 ore, L80. Garanzia 5 anni.


Unbreakable weatherproof IP68 polycarbonate luminaire. End caps made of stainless steel. Rotatable tubular IK 10 fixture ideal for dusty and wet industrial applications. Applicable for Ta -20°C / +35°C. Fast connector: 3-pole Wieland, plug included. Stainless steel fixing bracket for ceiling or suspended mounting. Maintenance free long lifetime L80 50.000 hours. Five years warranty.



Potenza Power	Colore Colour	Lumen	CRI (Ra)	Lunghezza Length (mm)	Diametro Diameter (mm)	Montaggio Mounting (mm)	Ta.Max Ta.Max	 kg	Nr. Art. Article no.
18w	4000k	2200	>80	644	134	500 - 550	35	2,0	OR01823040
37w	4000k	4400	>80	1244	134	600 - 1150	35	3,2	OR03723040
46w	4000k	5500	>80	1544	134	750 - 1450	35	3,5	OR04623040

Opzionale:  
- Cavo acciaio (2 mt) con finale  
- Cablaggio passante

Optional:  
- Steel wire (2m) with end stop  
- Through wiring



OR01823040  
18W 2200lm 4000k  
ηLB 100%